

Intermediate Bulk Container



IBC

FXL, FXI, FXP

Den optimala förpackningen, för ett stort utbud av vätskor både farliga och inte farliga, vid transport och lagring.

Robusthet, kostnadsbesparing, logistik förbättringar..... verkligen, vilka kriterierna för val av Intermediate Bulk Containers än är, kan Greif erbjuda den optimala lösningen tack vare sitt omfattande produktsortiment.

- Produktsortimentet för IBC:s – tillverkade lokalt i Falkenberg, Sverige – är patenterat och representerar den senaste generationen av IBC för transport av flytande produkter.
- Den extruderade plastbubblan produceras enligt den mest avancerade formblåsningstekniken.
- Skyddsburen, tillverkad av galvaniserat stålror, garanterar perfekt stabilitet och extremt motstånd. Buren monteras automatiskt i en patenterad process.
- Greif's IBC finns på tre olika pallar; värmebehandlat trä, plast och stål/plast:

FXL	Värmebehandlad robust träpall
FXI	Kompositpall; stålram med plastfötter
FXP	Plastpall, högmolekylvikt polyeten
- Greif erbjuder tre grundläggande modeller, alla tillgängliga i UN-godkända och inte UN-godkända. Alla modeller är försedda med en neutral bubbla, vid förfrågan kan vi erbjuda vita bubblor med UV-skydd.
- Godkända för livsmedel enligt Normpack.
- Det stora utbudet av tillgängliga tillbehör gör att Du kan välja en IBC-behållare som lämpar sig för alla transport-behov.
- Greif är starkt engagerad i att erbjuda kunderna de bästa förpackningslösningarna och som ett resultat är varje IBC typ noggrant testad för att säkerställa en jämn kvalitet. Interna tester sker på en regelbunden basis hos oss i Falkenberg.
- IBC tillverkas enligt licensavtal med Fustiplast, en av världens första tillverkare av IBC:s. Fustiplast har byggt upp en global närvaro och deras IBC:s tillverkas nu i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.
- Tillsammans med betrodda kooperativ garanterar vi en smidig och effektiv insamlingservice i Norden.



Intermediate Bulk Container

IBC

FXL, FXI, FXP



Type A: FXL UN med träpall



Type B: FXI UN with stålram/kompositpall



Type C: FXP UN med plastpall

	Typ A IBC 1000 L FXL	Typ B IBC 1000 L FXI	Typ C IBC 1000 L FXP
Dimensioner			
Höjd x Vikt x Djup	1165 x 1200 x 1000 mm ± 5 mm	1165 x 1200 x 1000 mm ± 5 mm	1165 x 1200 x 1000 mm ± 5 mm
Vikt	69 kg ± 10 kg	59 kg ± 2 kg	50 kg ± 2 kg
Pall	Trä, värmebehandlad	Stål / komposit	Plast
Container			
Nettovikt	16,5 kg ± 0,5 kg	16,5 kg ± 0,5 kg	16,5 kg ± 0,5 kg
Råmaterial	HDPE	HDPE	HDPE
Ø Öppning	150 mm / 225 mm	150 mm / 225 mm	150 mm / 225 mm
Ø Ventil	DN50	DN50	DN50
Nominell volym	1000 liter	1000 liter	1000 liter
Total volym	1050 liter	1050 liter	1050 liter
Standardfärg	Neutral bubbla På begäran: vit	Neutral bubbla På begäran: vit	Neutral bubbla På begäran: vit
Lock			
Ø Standardlock			
150 mm / 225 mm	Svart	Svart	Svart
Packning	Standard: EPDM	Standard: EPDM	Standard: EPDM
På begäran	Centrerad 2" lufthål i lock	Centrerad 2" lufthål i lock	Centrerad 2" lufthål i lock
Ventil			
Butterfly DN 50 G	Svetsas på IBC Packning i koppling: PE Koppling: S60 x 6	Svetsas på IBC Packning i koppling: PE Koppling: S60 x 6	Svetsas på IBC Packning i koppling: PE Koppling: S60 x 6
Pistong ventil DN 50 H	VITON® FKM Packning i koppling: PE Koppling: S60 x 6	VITON® FKM Packning i koppling: PE Koppling: S60 x 6	VITON® FKM Packning i koppling: PE Koppling: S60 x 6
Märkplatta			
Framsida UN	470 (h) x 530 mm	470 (h) x 530 mm	470 (h) x 530 mm
Framsida Standard	300 (h) x 520 mm	300 (h) x 520 mm	300 (h) x 520 mm
Baksida	300 (h) x 520 mm	300 (h) x 520 mm	300 (h) x 520 mm
På begäran	400 (h) x 758 mm	400 (h) x 758 mm	400 (h) x 758 mm
UN-godkänd	Ja	Ja	Ja
Ej UN-godkänd	Ja	Nej	Ja
Normpack	Ja	Nej	Ja