

Fat med öppningsbar topp

Koniska fat

(35-61 liter)



Förpackningslösningen för den petrokemiska och kemiska industrin.

Fat är ryggraden i Greifs Industrial Packaging & Services' verksamhet. Det breda produktutbudet av plåtfat uppfyller de tuffaste förpackningskrav som ställs av petrokemisk och kemisk industri.

Plåtfaten framställs med den senaste produktionstekniken och testas i enlighet med UN:s normer för att säkerställa optimalt skydd för ett stort urval av farligt och icke farligt gods.

- Greif tillverkar ett brett sortiment av koniska lockfat i Skandinavien, i storlekar från 35 till 61 liter.
- Den koniska formen gör att faten kan staplas i varandra och sparar därmed både plats och kostnader, under såväl transport som lagring.
- De koniska plåtfaten kan erhållas med spännbandslock eller nabblock och lämpar sig väl för emballering av främst fasta produkter.
- Greifs koniska fat kan förses med säljande dekor, i olika utföranden och i olika prisklasser.
- Flertalet av Greifs koniska plåtfat kan levereras med UN-rekommendationer för emballering av farligt och icke farligt gods i klasserna II och III.
- Som ett alternativ kan Greif i vissa länder tillverka koniska fat i storlek 115, 120 och 210 liter.
- Greifs fat kan lackeras invändigt med fenol-, epoxyfenol eller speciallackering enligt lackeringssystemet RDL®. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna den bästa lackeringen för ett visst användningsområde, och för att säkerställa produktsäkerhet och kompatibilitet där det är nödvändigt.
- Som tillval kan fat dekoreras med kundens företagslogotyp. Logotyper och text kan appliceras med screentryck på alla fattyper.



Fat med öppningsbar topp

Koniska fat

(35-61 liter)

Standard Greif specifikationer

Stål

Stålplåt av handelskvalitet. Specifikation enligt ISO3573 och ISO3574 eller motsvarande standarder (t ex EN10130).

Förslutningar

De koniska plåtfaten kan erhållas med spännbandslock eller nabblock.

Konstruktion

- **Mantel**
Elsvetsad längdfog. Dessutom förstärkt med utpressning av en rullsock. Botten är falsad samman med manteln med dubbelfalsning.
- **Hopsättning**
Falsningen Greif Spiralon® triple garanterar säker användning.
- **Standarder**
ISO15750 eller motsvarande (t ex EN13008) för fat med öppningsbar topp.

Invändig lackering


Om invändigt obehandlade fat inte passar för ert användningsområde, kan Greif utföra högkvalitativ lackering i RDL® fenol eller epoxyfenol. Greif kan erbjuda sina kunder tekniskt stöd för att finna den bästa lacktypen för ett visst ändamål från vårt utbud av lacker enligt internationell standard. Se Greifs folder "RDL®, Greif's Universal Regular Drum Lining System".

Utvändig lackering

Färger enligt Greifs RAL-standard (eller efter kundens önskemål). Se Greifs folder "Colours and Decoration".

Alternativ

Flerfärgsfat, dekorerung och märkning i enfärgat silkscreentryck.



Pallmönster – EUR pall

Innehåll - liter		Plåttjocklek - mm			Mått - mm			Vikt - kg	Anm
Nominel	Total	Lock	Mantel	Botten	Diameter		Höjd utv.		
					Inv. A	Utv. B	C		
35	35	0,6	0,6	0,6	355	377	403	3,0	
40	40	0,6	0,6	0,8	355	377	445	3,7	
50	50	0,8/0,6	0,8	0,9	355	377	612	5,3	
56	56	0,6	0,9	0,8	355	377	612	6,3	
56	56	0,6	0,9	0,9	355	377	612	7,0	C*
61,5	61,5	0,8	0,6	0,6	355	377	678	5,3	C*

*C = Containeranpassat

GREIF®

Greif Sweden AB
Industrivägen 2-4
SE-137 23 Västerhaninge
Tlf.: +45 850 441880
www.greif.se

Greif Norway AS
Titangaten 14
NO-1630 Gamle Fredrikstad
Tlf.: +46 346 714600
www.greif.no

Greif Sweden AB
Kvekatörsvägen 25
Box 203
SE-311 23 Falkenberg
Tlf.: +46 346 714600
www.greif.se